



**5DS69450
Edelstahl
Box-Design**

Leistung / Verbrauch

- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe 340 m³/h, Intensivstufe 440 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*
- Energie-Effizienzklasse: A**
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Spannung: 220 - 240 V

Programme

- Lüfterleistung 5-stufig (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) regelbar durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige

Ausstattung / Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelluftiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Sonderzubehör: 5Z5102X5

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm

Sonderzubehör:
5Z5102X5 : Starterset für Umluftbetrieb

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp:
Farbe des Kamins: Edelstahl
Bauart: Kaminesse
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 130
Nischermaße (mm):
Höhe des Kamins: 582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 46
Nettogewicht (kg): 18,0
Steuerung: elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 460
Max. Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 440
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 340
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 730
Anzahl der Lampen (Stck): 3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120
Material des Fettfilters: Aluminium
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Umrüstbar
Delay Shut off modes: 10M
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör: 5Z5102X5
Art der Lampen: LED
Gesamtleistung der Lampen (W): 9
Art des Fettfilters: Kassette
Filterwechsel Erinnerung:

Verfügbare Farbvarianten:
5DS69450 : Esse


Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 139
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation: Wandmontage
UPC:
Gehäusematerial: Edelstahl
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel (in):
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 23.22 x 25.59 x 37.79
Höhe des Kamins:
Vertical rise height:
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
Nettogewicht (lbs): 41
Bruttogewicht (lbs): 52
Lage des Gebläses: Motor im Kamin
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
Ablaufrichtung:
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel (cm): 130
Abmessungen des Gerätes (mm): 628-1064 x 900 x 500
Höhe des Kamins:
Nettogewicht (kg): 18.0
Bruttogewicht (kg): 24.0


Zubehör:

EAN-Nr.:4251003100419

05-10-2016




(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
Maße in mm



Maße in mm



* ab Oberkante Topfträger
Maße in mm



* ab Oberkante Topfträger
Maße in mm